

# REGOLAMENTO TECNICO RALLY 4WD:

## MODELLI AMMESSI:

**NSR** - Abarth S2000 (con il nuovo telaio ed in configurazione 4WD)

**AVANT SLOT** - Peugeot 207, Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer e Evo X.

**FLY** - Fiat Punto.

**TEAM SLOT** - Toyota Celica, Peugeot 206.

**NINCO** - Seat Cordoba, Subaru Impreza, Mitsubishi, Toyota Corolla, Citroen C4, Peugeot 307, Ford Focus, Volkswagen Golf, Toyota Celica.

**SCX** - Seat Cordoba, Ford Focus, Peugeot 206, Peugeot 307, Ford escort RS Cosworth, Toyota Corolla, Skoda Octavia, Citroen C4, Citroen Xsara, Mitsubishi, Subaru, Hyundai Accent, Toyota Celica.

## CARROZZERIA:

Non sono consentite modifiche se non quelle della riverniciatura del modello, possibilmente riprodotte livree rallistiche. Dovranno obbligatoriamente essere presenti il pilota ed il copilota e tutti gli accessori previsti nel modello di scatola. E' ammessa la rimozione di antenne, tergicristalli e specchietti retrovisori, durante la gara, al fine di salvaguardare le condizioni del modello di serie.

**Ammesso abitacolo in Lexan.**

**TELAIO:** Telaio di serie (NSR ammessi tutti i colori) o i seguenti telai 3D

**Kill slot - Red slot - Mustang. Vietati i telai autocostruiti e gli HRS. Vietato montare le sospensioni sui banchini montati nei telai 3D.**

Ove presente altro banchino dovrà essere montato quello "in-line" (solo plastica)  
È consentito limare la parte del supporto motore per il passaggio dell'elastico

## MOTORE:

SCALEAUTO Sc-0026 e 0026B/ NSR Spanish 3025 e Evo in posizione in-line  
Motore di serie per le SCX che montano telaio originale.

## CERCHI:

Devono essere tutti e quattro uguali come diametro e larghezza, nella misura minima di 15,8. Diametro minimo ruote anteriori 17mm.

Dove è possibile devono essere obbligatoriamente provvisti di copri cerchi.

---

## TRASMISSIONE:

Obbligatoria la configurazione "in-linea" con rapporto 9/27.  
Corone e pignoni di qualsiasi marca esistente sul mercato.  
Ammessa la sola trasmissione a pulegge ed elastico.  
Pulegge libere nel numero, nel diametro e nella marca  
Deroga concessa per il rapporto SideWinder 11/36 di Scalextric

## BOCCOLE:

Libere, ma non eccentriche

## PESI e MAGNETI:

**vietati pesi e magneti**

## PICK-UP e SPAZZOLE:

Spazzole libere, Pick up liberi, e Drop arm libero di basculare.

## GOMME:

Anteriori: Libere, cerchio più gomma misura minima 17mm. Vietato additivi/colle.  
Posteriori: Fornite  
Le carreggiate anteriore e posteriore, non possono sporgere oltre al limite della carrozzeria. (Le ruote anteriori devono toccare terra)

## VITI:

Viti di fissaggio libere. **BASCULAMENTO ammesso solo sul telaio.**

## SOSPENSIONI:

Sono ammessi gli ammortizzatori nei modelli che ne sono provvisti di serie, nei modelli che non ne sono provvisti sono vietati, e non sono obbligatori per chi cambia telaio e monta un 3D.

## VARIE:

È ammesso l'uso di rondelle sulle colonnette per alzare la carrozzeria.

## NORME GENERALI E SPECIFICHE:

Tutto quanto non concesso o specificato è da definirsi vietato.

Vale, se presente, quanto indicato sul regolamento particolare di gara.